



PROCLEAN™

Filtro de cartucho único

Diseñado para instalaciones en el terreno o superficie, el filtro Pro-Clean de cartucho único tiene una entrada elevada para facilitar la conexión desde la bomba. Fabricado con material termoplástico ABS que otorga un rendimiento excepcional y una vida útil prolongada, el filtro Pro-Clean de cartucho único le brindará años de servicio confiable.



Características:

- Entrada y salida con rosca hembra (FTP) de 2" que otorga mayor caudal
- Entrada elevada para facilitar la conexión desde la bomba
- Válvula de alivio de aire grande del filtro Pro-Clean que facilita y agiliza el mantenimiento
- La manivela de la tapa con anillo de seguridad facilita una extracción de la tapa segura
- Diseñado internamente para tener mayor capacidad de suciedad y ciclos de limpieza más extensos
- El tapón de drenaje es de 3/4". Admite la colocación de una válvula de manguera estándar de 3/4" para drenar
- Cuadrante "Start-Service" (Iniciar mantenimiento) con manómetro de acero inoxidable
- Fabricado en termoplástico ABS que ocupa poco espacio en cualquier plataforma de equipo

FILTROS DE CARTUCHO PROCLEAN

N.º de pieza	Descripción	Velocidad de flujo	Renovación de piscinas 6 horas	Renovación de piscinas 8 horas
PCCF-075	75 pies ²	75 GPM	27,000	36,000
PCCF-100	100 pies ²	100 GPM	36,000	48,000
PCCF-125	125 pies ²	125 GPM	45,000	60,000
PCCF-150	150 pies ²	150 GPM	54,000	72,000
PCCF-175*	175 pies ²	150 GPM	54,000	72,000
PCCF-200*	200 pies ²	150 GPM	54,000	72,000

FILTROS DE CARTUCHO PRO-CLEAN

Los resultados de la limpieza con tierra diatomácea con la practicidad de un cartucho

N.º de pieza	Descripción
PCDE-30	Filtro de cartucho con tierra diatomácea de 30 pies ²
PCDE-40	Filtro de cartucho con tierra diatomácea de 40 pies ²

2200 East Sturgis Road, Oxnard CA 93030 • Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403
www.waterwayplastics.com • waterway@waterwayplastics.com

Designed,
Engineered &
Manufactured
in the USA